



Reduzierter Durchgang, 1/4"-3" (DN8-DN80), Feinguss, Ausbruchsichere Spindel, Sperr-Vorrichtung, Gewinde-Typ: DIN2999, PN63

1	Body	Gehäuse	ASTM A351-CF8M, ASTM A351-CF8
2	Retainer	Halterung	ASTM A351-CF8M, ASTM A351-CF8
3	Ball	Kugel	ASTM A351-CF8M
4	Seat A	Sitz A	PTFE / RTFE
5	Seat B	Sitz B	PTFE / RTFE
6	Stem	Spindel	AISI 316, AISI 304
7	Thrust washer	Spindelscheibe	PTFE
8	Packing	Dichtung	PTFE
9	Gland ring	Stopfbuchsenring	AISI 304
10	Spring washer	Tellerfeder	AISI 304
11	Stem Nut	Gewindebuchse	AISI 304
12	Handle	Griff	AISI 304
13	Handle Sleeve	Griffhülse	PVC
14	Locking device	Sperr-Vorrichtung	AISI 304

d	mm	5	7	9,2	12,5	15	20	25	32	38	50
L	mm	39	44	55	59	69	77	81	97	127	153
W	mm	71	91	95	95	113	113	141	141	190	190
H	mm	33	35	40	44	50	57	64	68	85	90
NPS	Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
d	Zoll	0,2	0,28	0,36	0,49	0,59	0,79	0,98	1,26	1,5	1,97
L	Zoll	1,54	1,73	2,17	2,32	2,72	3,03	3,19	3,82	5	6,02
W	Zoll	2,8	3,58	3,74	3,74	4,45	4,45	5,55	5,55	7,48	7,48
H	Zoll	1,3	1,38	1,57	1,73	1,97	2,24	2,52	2,68	3,35	3,54