



Kugelhahn aus Messing, Innen/Innengewinde, PN 40, mit Knebelgriff, Betriebstemperatur von -30°C bis + 150°C

1	Body	Gehäuse	CW617N brass/Messing
2	Ball	Kugel	CW617N brass/Messing
3	Connection	Anschluss	CW617N brass/Messing
4	Seats	Sitze	PTFE
5	Loctite	Klebstoff	
6	O-ring	O-Ring	NBR
7	Gasket	Dichtung	PTFE
8	Screw gland	Verschraubung	CW614N brass/Messing
9	Stem	Spindel	CW614N brass/Messing
10	Screw	Schraube	Steel/Stahl
11	Lever	Hebel	Steel/Stahl

A	mm	46	46	48	58	70	83	97	107	131	155	178	219
B	mm	9	9	11	15	20	25	32	40	50	63	76	100
C	mm	42	42	43	45	49	68	69	86	110	137	143	162
D	mm	83	83	83	83	83	90	110	130	190	240	240	240
E	mm	11	11	11	13,5	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	28	35,5	35
F	mm	31	31	31	31	31	43	50	-	-	-	-	-
G	mm	-	-	-	88	88	115	115	130	170	-	-	-
H	mm	72	31	72	72	72	90	110	140	200	270	270	270