



Kugelhahn aus Messing, Innen-/Außengewinde, Knebelgriff, PN 40, Betriebstemperatur von -30° bis +150°C.

1	Body	Gehäuse	CW617N brass/Messing
2	Ball	Kugel	CW614N brass/Messing
3	Connection	Anschluss	CW617N brass/Messing
4	Seats	Sitze	PTFE
5	Loctite	Klebstoff	
6	O-ring	O-Ring	NBR
7	Gasket	Dichtung	PTFE
8	Screw gland	Verschraubung	CW614N brass/Messing
9	Stem	Spindel	CW614N brass/Messing
10	Screw	Schraube	Steel/Stahl
11	Lever	Hebel	Steel/Stahl

A	mm	45,5	48,5	63,4	74	87,8	101,4	106,3	133,6
B	mm	9	11	14,85	20	25	31,8	39,7	50
C	mm	42,1	43	45,2	48,5	67,4	68	80,5	110
D	mm	83	83	83	83	90	110	130	190
E1	mm	10	10,5	13,5	16,3	19,1	21,4	21,4	23
F	mm	31	31	31	31	43	50	-	-
G	mm	-	88,3	88,3	88,3	115,2	115,2	130	170
H	mm	72	72	72	72	90	110	140	200
CH	mm	18,7	21,8	26	32	39,5	48,7	55,7	67,7